

# PCC 2M

PRESSA A DOPPIA MEMBRANA AD ARIA  
DOUBLE MEMBRANE AIR PRESS  
PRESSE A DOUBLE MEMBRANE ET AIR  
PRENSA DE DOBLE MEMBRANA DE AIRE  
ПРЕСС С ДВОЙНОЙ MEMBRANой С ВОЗДУХОМ



Ormacchine presenta la pressa automatica a doppia membrana in ciclo continuo del tipo ad aria. Impianto idraulico per alte prestazioni, impianto ad aria ad alta capacità, struttura progettata per un utilizzo su più turni di lavoro; sono queste le caratteristiche basilari di questo prodotto. Questo impianto, adatto per la nobilitazione contemporanea di pannelli, con doppia sagomatura, con impiallacciatura racchiude tutta l'esperienza Ormacchine maturata in anni di applicazioni dedicate a questa specifica lavorazione. Semplicità d'uso unita ad un elevato standard tecnologico applicato nella costruzione di questa pressa rendono questo impianto un punto di riferimento nel settore.

Ormacchine presents its automatic through feed double membrane air press. High performance hydraulic system, high capacity air system, heavy duty design to allow multi-shift use: these are the basic characteristics of this new generation press.

This line is the latest result of Ormacchine deep knowledge in this specific application and has been designed to allow the contemporaneous veneering of the two opposite faces of shaped panels.

We are proudly sure that, thanks to its high technological applied standard and use simplicity, this pressing line will shortly become an important benchmark.

Ormacchine présente la presse automatique à air de double membrane à cycle continu du type. Installation hydraulique pour hautes prestations, installation à air à haute capacité, structure projetée pour une utilisation en plusieurs équipes, sont les caractéristiques essentielles de cette machine. Cette installation, adaptée pour le revêtement des 2 faces de panneaux défoncés avec placage en une seule opération, rassemble toute l'expérience Ormacchine murie pendant des années dédiées à ce type de travail. Simplicité d'utilisation unie à un standard technologique élevé appliqué dans la construction de cette presse la rend un point de référence dans le secteur.

Ormacchine presenta la pressa automática de aire de doble membrana en ciclo continuo.

Grupo hidráulico de elevadas prestaciones, instalación de aire de alta capacidad, estructura ideada para un trabajo continuo de diferentes turnos diarios: estas son las características de base del equipo.

Esta máquina, apta al ennoblecimiento simultáneo de las dos caras de un panel moldurado con uso de chapa de madera, es la confirmación de toda la experiencia Ormacchine de años de trabajo específico en estas aplicaciones.

Su facilidad de uso, junto su elevado estándar tecnológico, convierten esta pressa en un equipo de referencia en este sector.

Ormacchine представляет автоматический пресс с двойной мембраной с непрерывным циклом работы, воздушного типа. Гидравлическая установка для высоких эксплуатационных характеристик, воздушная установка с высокой производительностью, структура, спроектированная для работы в несколько смен; это основные характеристики данного изделия. Эта установка, подходящая для одновременного облагораживания панелей, с двойным фасоном, шпоном, включает в себе весь опыт Ormacchine, накопленный за годы применения этой конкретной обработки. Простота использования в сочетании с высоким технологическим стандартом, примененным при изготовлении данного пресса, делают данную установку ведущей машиной в данной области промышленности.



Particolare del gruppo denominato "doppia membrana".  
Detail of the "double membrane" group.  
Détail du groupe "double membrane".  
Detalle del grupo denominado "doble membrana".  
Деталь узла названа «двойной мембраной».

#### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - DONNEES TECHNIQUES DATOS TECNICOS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensione Piano Platen size	Dimensioni Utili Max Dimensions	Pistoni Pistons	Ø	Corsa Stroke	Pressione Pressure
Dimensions Plateaux Dimensión Platos	Dimensiones Max Dimensiones Max	Verins Pistones	Ø	Course Carrera	Pression Presión
Размеры поверхности	Полезные Размеры	Поршни	Ø	Ход	Давление
2600 x 1600 mm	2390 x 1390 mm	n. 6	140 mm	150 mm	300 t

*• I dati non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso da parte del costruttore. Non si assumono responsabilità per qualsiasi errore nelle informazioni date. • The characteristics are not binding and may be modified or changed without notice from the manufacturer. No liability can be assumed for any errors in the information provided. • Les données techniques sont indicatives et sans engagement de notre part. Orma decline toute responsabilité sur les informations données. • Características y datos técnicos que se refieren son indicativos y pueden ser variados por parte del constructor sin aviso. Ormacchine declina cualquier responsabilidad sobre las informaciones facilitadas. • Данные необязывающие, изготовитель может изменить их без предварительного уведомления. Мы не принимаем на себя ответственности за какие-либо ошибки в данной информации.*



**ORMA**  
M A C C H I N E

**ORMAMACCHINE S.p.A.**

24020 TORRE BOLDONE (Bergamo) ITALY • Viale Lombardia, 47

Tel. +39 035 364011 • Fax +39 035 346290 • www.ormamacchine.it • comm@ormamacchine.it